

CODICI MEPA - CARATTERISTICHE TECNICHE

Tutti i prodotti sono esclusa installazione e sono sul MEPA di seguito i codici:

GTC501: Postazione di due telecamere per controllo targa

GTC502: Stazione base con collaudo, telecamera controllo contesto/ambiente e software Avigilon per 8 telecamere

GTC503: Coppia di antenne per collegamento alle postazioni e alla stazione base

GTC504: Sistema di fissaggio in acciaio INOX per una telecamera

GTC505: Postazione di due telecamere per controllo contesto/ambiente

GTC506: Cassetta stagna con protezione MTD, UPS e SWICTH POE

GTC507: Postazione di due telecamere per controllo targa e OCR con collegamento database Ministero

GTC508: Server e video idonei per software Avigilon

GTC509: Software Avigilon analisi video

GTC510: PC industriale per zone isolate

LICENZA VIDEO

Licenza Software Avigilon "Core" edition per la gestione di 8 Flussi Video in Registrazione (Telecamere IP, MegaPixel o Encoder) + Licenze Client per la visione da 2 postazioni simultanee locali e/o remote. Permette la connessione fino a 24 camere. Interfaccia client potente e di facile utilizzo. Supporto ONVIF. Registrazione dotata di tutte le compressioni più moderne H264. Motore video VideoManagementSystem) più potente del settore.

TELECAMERA CONTESTO

Telecamera AVIGILON Bullet IP da 5.0 MP - Compressione H.264 e M-JPEG, in Custodia Antivandalica da Esterno in Alluminio IP66. True Day/Night in Alta Definizione, con dispositivo WDR con Range fino a 69dB. Sensore CMOS da 1/3", Ottica P-Iris Varifocale Motorizzata da 3-9mm (28°-84°) con dispositivo **Autoiris e Autofocus controllabile remotamente**. Illuminazione minima 0.3 lux F1.2 (colori)/ 0.00 lux in B/N grazie ai potenti illuminatori IR adattivi da 850 nm. Il fascio IR si autoregola in funzione del livello di zoom impostato mantenendo una efficace illuminazione fino a 30 mt. Alimentazione 12/24Vcc/24Vca con consumo 22W e/o attraverso POE IEEE802.3af Classe 3 e/o con consumo Max < 15,4W per IR più riscaldatore - Temperatura di funzionamento da -40° a +50°C. Dimensioni: 241.7x94.9xH70mm e 1,15 kg di peso. On Board Storage.

TELECAMERA LETTURA TARGHE

Telecamera Bullet IP da 2.0 MP - Compressione H.264 e M-JPEG, in Custodia Antivandalica da Esterno in Alluminio IP66. True Day/Night in Alta Definizione, con dispositivo WDR con Range fino a 100dB. Sensore CMOS da 1/3", Ottica P-Iris Varifocale Motorizzata da 3-9mm (26°-79°) **con dispositivo Autoiris e Autofocus controllabile remotamente**. Illuminazione minima 0.2 lux F1.2 (colori)/ 0.00 lux in B/N grazie ai potenti illuminatori IR adattivi da 850 nm. Il fascio IR si autoregola in funzione del livello di zoom impostato mantenendo una efficace illuminazione fino a 30 mt. Alimentazione 12/24Vcc/24Vca con consumo 22W e/o attraverso POE IEEE802.3af Classe 3 e/o con consumo Max < 15,4W per IR più riscaldatore - Temperatura di funzionamento da -40° a +50°C. Dimensioni: 241.7x94.9xH70mm e 1,15 kg di peso. On Board Storage.

TELECAMERA OCR

Sistema di lettura targhe con OCR 5.0 MP. Sistema totalmente embedded lettura targhe. Telecamera ad ottica variabile da 5.0 MP. Lettura targhe e modem integrato di comunicazione. Sistema OCR lettura fino a 70Km/h. Sistema fisso o mobile in base alle esigenze. Puntamento con schermo touch screen 7". Connessione rete LAN . Fornito di scatola IP 65.

WI-FI

Outdoor CPE 5GHz antenna integrata potenza radio 200mW, antenna direttiva integrata 18dBi, modulazione 150Mbps. Interfaccia Ethernet 10/100Mbps, contenitore in alluminio pressofuso, garanzia 1 anno. Inclusi nella confezione: alimentatore 24V (100-250V 50/60Hz, 24V DC 0,8A), iniettore poe passivo 10/100Mbps, staffa a L per supporto a palo, stringicavo per connettore RJ45 IP68 150Mbps.



GEOTECH ENGINEERING srl - Società di Servizi
Via Vecchia Prov.le Lucchese, 50
51030 Serravalle P.se (PT) - Tel. e fax: 0573.518000
info@geotechsrl.org - www.geotechsrl.org



VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA MODULARE



parameters.contains
1 += " and p.name
f(parameters.conta
hql += " and p.a
}
TypedQuery<Perso
if(parame
4 query
5 }
6 }
7 }
8 }
9 }
10 }
11 }
12 }
13 }
14 }
15 }
16 }
17 }
18 }
19 }
20 }
21 }
22 }
23 }
24 }
25 }
26 }
27 }
28 }
29 }
30 }
31 }
32 }
33 }
34 }
35 }
36 }
37 }
38 }
39 }
40 }
41 }
42 }
43 }
44 }
45 }
46 }
47 }
48 }
49 }
50 }
51 }
52 }
53 }
54 }
55 }
56 }
57 }
58 }
59 }
60 }
61 }
62 }
63 }
64 }
65 }
66 }
67 }
68 }
69 }
70 }
71 }
72 }
73 }
74 }
75 }
76 }
77 }
78 }
79 }
80 }
81 }
82 }
83 }
84 }
85 }
86 }
87 }
88 }
89 }
90 }
91 }
92 }
93 }
94 }
95 }
96 }
97 }
98 }
99 }
100 }

A large, multi-story building with many lit windows, featuring a prominent corner tower with a conical roof, viewed from a street at dusk. The building's facade is made of light-colored stone or concrete. The windows are arranged in a grid-like pattern, with some larger arched windows on the ground floor. The corner tower has a distinctive conical roof and a small arched window. The street in the foreground is paved and has a few cars, including a dark car and a white car. A person is walking on the sidewalk. The overall scene is a typical urban street view at dusk.



Server Avigilon
di Storage



Telecamera Hikvision da 3MP

Postazione di due telecamere per controllo contesto/ambiente

Postazione di due telecamere per controllo targa



Telecamera Hikvision da 3MP

Telecamera Geotech con OCR

Telecamera Avigilon di lettura targhe

Telecamera Hikvision da 3MP

Postazione di due telecamere per controllo targa e OCR con collegamento database Ministero

